

EINZÄUNUNG MIT BLENDSCHUTZ
 Höhe: 3,0 m
 Bodenabstand: 10-15 cm
 Ausführung: Maschendrahtzaun bespannt mit 3 m hoher dunkelgrüner, witterungsbeständiger Gewebeplane
 Mindestabstand zu Nachbargrundstücken gemäß § 11 NRG

Strauchvorpflanzung am Blendschutzzaun außen, 1-reihig, zertifiziert gebietsheimische Straucharten (Vorkommensgebiet 5.2)
 Pflanzqualität: mind. Str. v. 5 Tr., 60-100
Ligustrum vulgare (Liguster)
Prunus spinosa (Schliehe)
Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
Rosa canina (Hundsrose)
Rosa rubiginosa (Weinrose)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

SOLARFELD WEST
 Höhe über GOK max. 2,1 m
 reflexionsarme Module
 Silenos 2-Pfosten-Rammsystem
 3 Module hochkant übereinander
 Modultyp: Hanwha Q.PeaK Duo XL G11.3
 Modulneigung: 15°
 Ausrichtung: Südwest
 Mindestreihenabstand: 2,0 m
 Modulunterkante über GOK: 0,8 m

SOLARFELD OST
 Höhe über GOK max. 2,1 m
 reflexionsarme Module
 Silenos 2-Pfosten-Rammsystem
 3 Module hochkant übereinander
 Modultyp: Hanwha Q.PeaK Duo XL G11.3
 Modulneigung: 10°
 Ausrichtung: Südost
 Mindestreihenabstand: 2,0 m
 Modulunterkante über GOK: 0,8 m

EINZÄUNUNG
 Höhe: max. 2,0 m
 Bodenabstand: 10-15 cm
 Ausführung: Maschendrahtzaun, dezente Farben, transparentes Erscheinungsbild
 Mindestabstand zu Nachbargrundstücken gemäß § 11 NRG

Strauchvorpflanzung am Zaun außen, nicht unterhalb der Freileitung
 1-reihig, zertifiziert gebietsheimische Straucharten (Vorkommensgebiet 5.2)
 Pflanzqualität: mind. Str. v. 5 Tr., 60-100
Ligustrum vulgare (Liguster)
Prunus spinosa (Schliehe)
Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
Rosa canina (Hundsrose)
Rosa rubiginosa (Weinrose)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Zeichenerklärung


- Solarmodule, reflexionsarm
- Traföhäuschen
- Einzäunung, 2 m
- Einzäunung, 3 m, mit Blendschutz
- extensives Grünland
- Strauchvorpflanzung Zauanlage
- Baustellenzufahrt (temporär, nicht befestigt)
- voraussichtliche Fläche für die Baustelleneinrichtung (temporär)

Nachrichtliche Übernahmen

- Bestandsbäume
- oberirdische 20 kV-Leitung mit Schutzstreifen (10 m beidseitig)
- rechtsgültige Flurstücksgrenzen
- Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans = Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans
- Baugrenze (B-Plan)

	Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik
0,6	Solarmodule 2,1 m ü. GOK Betriebsgebäude 2,5 m ü. GOK

Grundlage: Belegungsplan EngCon GmbH, 27.09.2021



Projekt	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark Berghof", Gemarkung Tengen"			
Vorhabenträger	solarcomplex AG Ekkehardstr. 10 78224 Singen (Hohentwiel)	Verfahrensführende Gemeinde	Stadt Tengen Marktstraße 1 78250 Tengen	
Plan	Vorhaben- und Erschließungsplan			
Datum	September 2021	Maßstab	M 1:1.000	Plan-Nr. 2534/3
Bearbeiter	Appler	Blattgröße	A2 (420 x 594 mm)	Änderungen
365° freiraum + umwelt Kübler Seng Siemensmeyer Freie Landschaftsarchitekten, Biologen und Ingenieure Klosterstraße 1 Telefon 07551 / 94 95 58-0 info@365grad.com 88662 Überlingen Telefax 07551 / 94 95 58-9 www.365grad.com				